

ANEXO IV - LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES

código	desc	uni	modelo	qt_total
BTN-A	Kit Botoeira para escolha de língua 5 unidades botão pulsador industrial tipo saliente iluminado Incolor/Branco, 1 unidade botão pulsador industrial tipo cogumelo branco, 6 flanges e 6 blocos de contatos, Diâmetro de instalação 22 mm, grau de proteção IP66, de acordo com a IEC 60529 e NEMA 4X conforme UL 508)	kit	CSW-BSI0-WH x 5, CSW-BC0-WH x 1, Flange AF3F x 6 e Bloco de contato BC10F-CSW x 6	51 kits
BTN-B	Kit Botões avulsos 10 unidades botão industrial pulsador tipo saliente iluminado Incolor/Branco, 10 flanges e 10 blocos de contatos, Diâmetro de instalação 22 mm, grau de proteção IP66, de acordo com a IEC 60529 e NEMA 4X conforme UL 508)		CSW-BSI0-WH x 10 com Flange AF3F x 10 e Bloco de contato BC10F-CSW x 10	10
TSC-A	Moldura Infravermelho touch screen 32"	pc	Black Eagle Ultra 32"	2
	MONITOR 55" TRANSPARENTE OLED SIGNAGE	uni	Transparência da Tela: 38% Brilho: 150/400nit (APL 100% /25% Without Glass) Contraste: 150,000:1 Resolução Recomendada: 1920x1080 (FHD) Portas de entrada: HDMI (HDCP 1.4), DP (HDCP 1.3) USB 2.0 Type A (2) Portas de saída: DP, Audio Controle Externo: RS232C In / Out (w/ IR Out), RJ45 (LAN) in / OUT, IR In No (Internal IR Receiver) Tempo de resposta: 1ms (G to G), 8ms (MPRT) Alimentação de energia: 100 – 240V~ – 50/60 Hz Dimensões (largura x altura x profundidade) 1256,2 mm X 856,9 mm x 242 mm Controle externo para automação via RJ45 Garantia: 12 meses	1